

Termocamere **QUICK INFRARED**

QUICKIR



A3 ECO
A3 PLUS

A4 ECO
A4 PLUS

www.quickinfrared.com



Modello	A3 Eco	A3 Plus	A4 Eco	A4 Plus
Risoluzione termica	160 x 120	384 x 288	160 x 120	384 x 288
Campo visivo / minima distanza focale	25°x19° / 0,10 m	25°x19° / 0,10 m	25°x19° / 0,50 m	25°x19° / 0,50 m
Risoluzione spaziale IFOV	2,72 mrad	1,36 mrad	2,72 mrad	1,32 mrad
Campo spettrale	8-14 mm	8-14 mm	8-14 mm	8-14 mm
Range T	-20°C ~ +350°C	-20°C ~ +650°C	-20°C ~ +350°C opz 1200°C	-20°C ~ +650°C opz. 1200 - 2000°C
Frequenza immagine	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
Sensibilità termica	≤0.06°C @30°C	≤0.06°C @30°C	≤0.06°C @30°C	≤0.04°C @30°C
Accuratezza	±2°C o ±2% misura	±2°C o ±2% misura	±2°C o ±2% misura	±2°C o ±2% misura
Illuminatore LED	no	no	si	si
Zoom	2X	2X	4X	4X
Display	3.5" TFT LCD, 640 x 480		3.6" TFT LCD, 640 x 480	
Touch screen	no	no	si	si
Fotocamera	si	si	si	si
Modalità misurazioni	4 spot, 3 aree, 2 linee		5 spot, 5 aree, 2 linee	
Modalità immagine	Visuale ed IR		Visuale, IR e Fusion	
Controllo immagini	11 palette di colori		11 palette di colori	
Puntatore Laser	si	si	si	si
Commento vocale	si	si	si	si
Registrazione dati	SD 8 Gb		SD 8 Gb	
Lenti aggiuntive optional	si	si	si	si
Batterie	Ioni di litio ricaricabili		Ioni di litio ricaricabili	
Controllo remoto con IP	no	no	si	si
Video output	si	si	si	si
Grado protezione	IP 54		IP 54	
Drop Test 2m	si	si	si	si
Dimensioni	105x245x230 mm	105x245x230 mm	105x245x230 mm	105x245x230 mm
Peso	980 gr	980 gr	1000 gr	1000 gr

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.