

Sensori di livello idrico

LS Leakage Sensor

- Alimentazione: 24 VDC
- Dimensioni: 72x64x39 mm
- Grado di protezione: IP65



WL UT Ultrasonic Water Level Sensor

- Range di misura: da 0 a 7,50 m (fino a 15 m su richiesta)
- Uscita: 4...20 mA
- Alimentazione: 12..30 VDC
- Accuratezza: +/- 0,25% del fondo scala
- Risoluzione: 1 cm
- Temperatura operativa: -30 ... +70 °C
- Dimensioni: L= 274 mm, Diametro = 140 mm
- Grado di protezione: IP66



WL Piezometric Water Level Sensor

- Lettura: su PC o Mobile tramite Bluetooth
- Battente idrico: da 10 a 50 m
- Cavo in PUR: L = 10, 20, 30, 40 o 50 m (altre lunghezze da richiedere)
- Uscita: 4...20 mA
- Alimentazione: 8..32 VDC
- Accuratezza: +/- 0,25% del fondo scala
- Stabilità a lungo termine: 2 mbar (2 cm di acqua)
- Temperatura operativa: -20 ... +80 °C
- Dimensioni: L= 73 mm, Diametro = 20 mm
- Grado di protezione: IP68



Rivenditore autorizzato